Un binage innovant,
une solution écologique.

EcosatelYt



- **Respecte la biologie du sol.**
- **Favorise la circulation d'eau et l'aération.**
- **Une alternative écologique.**
- **Fonctionnement peu énergivore.**

LEGER SAS • Z.A. de Jean Lagnel • 47290 CANCON • FRANCE
+33 (0)5 53 01 72 34 +33 (0)5 53 01 64 07 contact@legersas.com www.legersas.com

EcosatelYt

Débit de chantier	3,5 à 5km/h.
Energie	Mécanique. **Hydraulique :** 7 - 8 litres/min. **Electrique :** prise tracteur 3 plots - 12 VCC.
Dimensions, poids	**Modèle 1 :** L = 1,75 m • l = 1,4-1,8 m • h = 1,1 m • Poids : 520 kg. **Modèle 2 :** L = 1,75 m • l = 1,6 - 2,3 m • h = 1,1 m • Poids : 560 kg. **Modèle 3 :** L = 1,75 m • l = 2 - 2,5 m • h = 1,1 m • Poids : 620 kg.
Puissance mini	45 CV.
Le module	Palpeur électrique pour centrage auto du châssis. Profondeur et angle des rasettes réglables. Disque rotatif non agressif pour la protection du cep.
Largeur de travail	**Modèle 1 :** 1,4 m à 1,8 m. **Modèle 2 :** 1,6 m à 2,3 m. **Modèle 3 :** 2 m à 2,5 m.
Profondeur de travail	3 à 4 cm.
Largeur de bande travaillée	340 mm.
Largeur du rouleau	452 mm.
Type de tête	Rasettes. Rosace.
Système d'effacement	Force d'appui réglable. Pression d'appui réglable par ressort. Palpeur de positionnement électrique.





