La précision
au service de l'agriculture.

Planteuse GPS



- **Assure une plantation de qualité.**
- **Facilite la gestion de la parcelle.**
- **Peu de main d'œuvre.**
- **Autoguidage.**
- **Gain de temps.**

LEGER SAS • Z.A. de Jean Lagnel • 47290 CANCON • FRANCE
+33 (0)5 53 01 72 34 +33 (0)5 53 01 64 07 contact@legersas.com www.legersas.com

Planteuse GPS

Débit de chantier	1,5 à 2 km/h - 6 à 8 hectares/journée.
Puissance du traceur	80 CV mini.
Energie	**Hydraulique :** Prise tracteur 60l/min. **Electrique :** Distributeur DANFOSS de type PVG 32 - 12V DC.
Dimensions, poids	Modèle viticulture : L=2m525 sans roues tasseuses L= 3m66 avec roues tasseuses • Poids : 950 à 1200 kg.
Déplacement	Attelage 3 points catégorie 2.
Travail du sol	2 roues de terrage 23 x 10,5 - 12 réglables en hauteur avec barre de poussée. Soc de largeur - 210 mm pour le modèle arboriculture. - 80 ou 120 mm pour le modèle viticulture. 2 rasettes de recouvrement réglables en hauteur et inclinaison. 2 béquilles de remisage. Trémie porte plants. Trémie porte piquets.
Enfonce piquet	Capteur fin de course haut et bas. Réglage de la butée haute par boulon. Pression du vérin réglable indépendamment. Piquet de 0,5m à 1,50m.
Main d'œuvre	2 opérateurs pour la plantation. 1 opérateur pour conduire le tracteur.
Ergonomie	2 sièges réglables. Toit. Reposes pieds réglables. Réglage position porte piquet/plant.
Géolocalisation	Système de positionnement RTK.
Correction latérale	+/- 25cm de déport latéral. +/- 15 cm *(en option)*.





