Quadruple l'efficacité.

Plateforme de taille



- **Mobilité accrue.**
- **Gain de productivité.**
- **Sécurité des opérateurs.**
- **Des nacelles mobiles et indépendantes.**

LEGER SAS • Z.A. de Jean Lagnel • 47290 CANCON • FRANCE

+33 (0)5 53 01 72 34 +33 (0)5 53 01 64 07 contact@legersas.com www.legersas.com

Plateforme de taille

Débit de chantier	3km/h - de 60 à 100 h/ha.
Energie	Electrique 12 V. Compresseur à air 100L - 10 bars - 38,5m3/h.
Commande	Boite à boutons électrique. Levier d'ouverture sur chaque poste.
Propulsion	Moteur thermique diesel Lombardini stage 5 25 CV. 4 roues motrices.
Déplacement	Automoteur. Attelage sur timon + anneau en mode déplacement route. 25 km/h max en mode déplacement route.
Hauteur de travail	4,505 m avec rallonge, 3,205 m sans rallonge. 4 m hauteur maxi du plancher.
Pneumatique	10.0 x 75 - 15.3 BKT.
Dimensions, poids	Longueur : 7,565 • H : 3,205 • Largeur nacelle : 1,50m. Largeur nacelle ouverte : 5,75m. Poids : 2850 kg.
Chargement maximum	480 kg pour l'ensemble des nacelles *(outillage compris)* soit 120 kg par nacelle.
Levage de la plateforme	Vérin central hydraulique.
Main d'œuvre	4 opérateurs maximum.
Sécurité	Certification Européenne des bureaux Veritas et DREAL. Capteur de devers. Gâchette de sécurité.





